

Bohrkronen-Durchmesser 70-76mm [2.75-3.0in.]	PERFORATOR DTH HAMMER ROK 2L	Recommended Bit Diameter 70-76mm [2.75-3.0in.]
--	---	---

EIGENSCHAFTEN	FEATURES
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbewährte Konstruktion • Hohe Fertigungsqualität • Gehärtete Verschleißteile • Gute Betriebseigenschaften • Hohe Bohrleistung • Kostengünstig • Einfacher Zusammenbau • Lange Lebensdauer 	<ul style="list-style-type: none"> • Field Proven Design • High Manufacturing Quality • Hardened Wear Sleeves • Smooth Operation • High Penetration Rates • Cost Effective • Easy Maintenance • Long Service Live

ANWENDUNGEN	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Sprenglochbohrung • Steinbruch 	<ul style="list-style-type: none"> • Mining / Blast Hole • Quarry

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Gewicht ohne Bohrkronen	Weight without bit	13kg	[28.6 lbs]
Außendurchmesser	Outside diameter	62mm	[2.44in.]
Länge ohne Bohrkronen	Overall length without bit	840mm	[33.07 in.]
Bohrdurchmesser	Drill hole range	70-76mm	[2.75-3.0in.]
Betriebsdruck	Operating air pressure	4-10bar	[60-150psi]

GEEIGNETE BOHRKRONEN-SCHAFTTYPEN / BIT SHANK TYPE
BULROC BR2 / HALCO MACH 20

BETRIEBSPARAMETER / OPERATING PARAMETERS			
Luftdruck/ Air Pressure		Luftverbrauch / Air Consumption	
6 bar	[87psi]	2.0m ³ /min	[67 SCFM]
10 bar	[150psi]	4.0m ³ /min	[134 SCFM]