

Bohrkronen-Durchmesser 90-95mm [3.54-3.74in.]	<b>PERFORATOR DTH HAMMER ROK 3</b>	Recommended Bit Diameter 90-95mm [3.54-3.74in.]
---	--	--

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>FEATURES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatzbewährte Konstruktion</li> <li>• Hohe Fertigungsqualität</li> <li>• Gehärtete Verschleißteile</li> <li>• Gute Betriebseigenschaften</li> <li>• Hohe Bohrleistung</li> <li>• Kostengünstig</li> <li>• Einfacher Zusammenbau</li> <li>• Lange Lebensdauer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Field Proven Design</li> <li>• High Manufacturing Quality</li> <li>• Hardened Wear Sleeves</li> <li>• Smooth Operation</li> <li>• High Penetration Rates</li> <li>• Cost Effective</li> <li>• Easy Assembly &amp; Maintenance</li> <li>• Long Service Live</li> </ul>

<b>ANWENDUNGEN</b>	<b>APPLICATIONS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprenglochbohrung</li> <li>• Steinbruch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mining / Blast Hole</li> <li>• Quarry</li> </ul>

<b>TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>			
Gewicht ohne Bohrkronen	Weight without bit	30kg	[66.0 lbs]
Außendurchmesser	Outside diameter	82.55mm	[3.25in.]
Länge ohne Bohrkronen	Overall length without bit	924mm	[36.38in.]
Bohrdurchmesser	Drill hole range	90-95mm	[3.54-3.74in.]
Betriebsdruck	Operating air pressure	10.-24.0bar	[150-360psi]

<b>GEEIGNETE BOHRKRONEN-SCHAFTTYPEN / BIT SHANK TYPE</b>
Rockmore ROK 3 / Sandvik Mission A 3015 / Bulroc Hyper 31

<b>BETRIEBSPARAMETER / OPERATING PARAMETERS</b>			
Luftdruck/ Air Pressure		Luftverbrauch / Air Consumption	
10.2 bar	[150psi]	5.1m <sup>3</sup> /min	[180 SCFM]
13.6 bar	[200psi]	6.9m <sup>3</sup> /min	[224 SCFM]
17.0 bar	[200psi]	8.3m <sup>3</sup> /min	[282 SCFM]