

Bohrkronen-Durchmesser 90-105mm [3.54-4.13in.]	PERFORATOR DTH HAMMER ROK 3L	Recommended Bit Diameter 90-105mm [3.54-4.13in.]
--	---	---

EIGENSCHAFTEN	FEATURES
<ul style="list-style-type: none"> • Meistbewährte Hammerbauart • Hohe Fertigungsqualität • Gute Betriebseigenschaften • Dauerschlagtechnik • Hohe Bohrleistung • Rückschlagdämpfung • Für Sand, Erde & Gestein • Einfache Wartung • Lange Lebensdauer 	<ul style="list-style-type: none"> • Most Proven Hammer Type • High Manufacturing Quality • Smooth Operation • Permanent Penetration • High Penetration Rates • Setback Absorption • For Sand, Earth and Rock • Easy Maintenance • Long Service Life

ANWENDUNGEN	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Sprenglochbohrung • Steinbruch • Lawinenschutz & Forstwegbau 	<ul style="list-style-type: none"> • Mining / Blast Hole • Quarry • Avalanche Barrier & Forest Roads

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Gewicht ohne Bohrkronen	Weight without bit	27kg	[64.0 lbs]
Außendurchmesser	Outside diameter	78mm	[3.07in.]
Länge ohne Bohrkronen	Overall length without bit	990mm	[39.0in.]
Bohrdurchmesser	Drill hole range	90-105mm	[3.54-4.13in.]
Betriebsdruck	Operating air pressure	6.0-14.0bar	[86-200psi]

GEEIGNETE BOHRKRONEN-SCHAFTTYPEN / BIT SHANK TYPE
Böhler LH 78 ZD / Minroc 3 / Bulroc BR3 & BR33 / BOART DH 75

BETRIEBSPARAMETER / OPERATING PARAMETERS			
Luftdruck/ Air Pressure		Luftverbrauch / Air Consumption	
7 bar	[100psi]	4.2m ³ /min	[142 SCFM]
14 bar	[200psi]	8.1m ³ /min	[275 SCFM]