



VERMEER®* Bohranlage [Typ]	Verbindung Typ [-]	Gestänge Typ [-]	Typ Stauchung [-]	Güteklasse [-]	Größe: Außendurchmesser [in.] mm	Wandstärke [in.] mm	Nutzlänge [ft] mm	Gestängeverbinder DA [in.] mm	Gestängeverbinder DI [in.] mm	Länge Pin [in.] mm	Max. MUT [ft-lb] Nm	Min. Biegeradius [ft] m	Max. % pro Gestänge [%] / °	Artikelnummer
D6x6	FS1#200	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	1,49 37,8	0,216 5,5	6 1.829	1,890 48,0	0,748 19,0	1,990 50,5	899 1.219	114 35	9,9 5,7°	PP19001
D7X11 / D7x- D10X15 S3	FS1#200	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	1,66 42,2	0,256 6,5	6 1.829	1,890 48,0	0,748 19,0	1,996 50,7	1405 1.905	102 31	6,2 6,7°	PP01002
D10x14 / D10x15	FS1#200	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	1,66 42,2	0,217 5,5	10 3.048	1,890 48,0	0,748 19,0	1,996 50,7	1405 1.905	102 31	12,2 11,2°	PP01005
D16X20A / D16X22 SERIES II / D20X22 S3	FS1#250	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	1,90 48,3	0,236 6,0	10 3.048	2,126 54,0	0,748 19,0	2,500 63,5	2043 2.770	117 36	10,2 9,8°	PP17002
D20x22 / D20X22 SERIES II / D20X22 S3 / D23X30 S3	FS1#400	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,06 52,4	0,256 6,5	10 3.048	2,252 57,2	0,874 22,2	2,500 63,5	2408 3.265	127 39	9,8 9,0°	PP16001
D23X30 S3 / D24X40 / D24X40A / D24X40 SERIES II / D24X40 S3	FS1#600	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,38 60,3	0,280 7,1	10 3.048	2,638 67,0	0,875 22,2	2,500 63,5	4381 5.940	146 44	9,3 7,9°	PP04023
D33x44 / D36x50 / D36x50 Series II	FS2#602	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,38 60,3	0,295 7,5	10 3.048	2,756 70,0	1,181 30,0	2,874 73,0	4116 5.580	146 44	9,3 7,9°	PP04015
D33x44 / D36x50 / D36x50 Series II	FS2#602	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,38 60,3	0,295 7,5	15 4.572	2,756 70,0	1,181 30,0	2,874 73,0	4116 5.580	146 44	13,8 11,8°	PP04011
D33X44 / D36X50 / D36X50 SERIES II / D40X50 S3	FS1#650	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,38 60,3	0,315 8,0	10 3.048	2,764 70,2	1,000 25,4	2,500 63,5	5056 6.855	146 44	9,3 7,9°	PP04024
D33x44 / D36x50 / D36x50 Series II	FS1#650	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,38 60,3	0,315 8,0	15 4.572	2,764 70,2	0,874 22,2	2,500 63,5	5310 7.200	146 44	13,8 11,8°	PP04027
D36X50 / D36X50 SERIES II / D40X55 S3	FS1#700	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,63 66,7	0,415 10,5	10 3.048	3,110 79,0	1,102 28,0	3,000 76,2	7044 9.550	165 50	10,4 7,0°	PP05005
D36X50 / D36X50 SERIES II / D40X55 S3	FS1#700	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,63 66,7	0,415 10,5	15 4.572	3,110 79,0	1,102 28,0	3,000 76,2	7044 9.550	165 50	10,4 7°	PP05006
D50x100 / Uni60x70	FS1#900	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,88 73,0	0,374 9,5	10 3.048	3,250 82,6	1,181 30,0	3,500 88,9	7457 10.110	177 54	9,8 6,5°	PP06006
D50X100 / D50X100a / D60x90	FS1#900	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	2,88 73,0	0,386 9,8	15 4.572	3,250 82,6	1,181 30,0	3,500 88,9	7457 10.110	177 54	8,7 9,7°	PP05007
D50X100 / D80x100 Series II / D60x90	FS1#800	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	3,50 88,9	0,374 9,5	15 4.572	3,622 92,0	1,417 36,0	3,500 88,9	9680 13.125	215 66	7,5 8,0°	PP09003
D100x120	FS2#802	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	3,50 88,9	0,394 10,0	20 6.096	4,134 105,0	2,244 57,0	3,602 91,5	11753 15.935	215 66	11,2 10,7°	PP09001
D100x120 Series / II / D130X150 / D60x90 / D60x90 S3 / D100x140 / D100x140 s3	FS1#1000	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	3,50 88,9	0,472 12,0	15 4.572	4,331 110,0	2,244 57,0	3,500 88,9	15647 21.215	215 66	13,2 10,6°	PP09018
D100x120 Series / II / D130X150 / D60x90 / D60x90 S3 / D100x140 / D100x140 s3	FS1#1000	einteilig geschmiedet	IEU	Z140	3,50 88,9	0,472 12,0	20 6.096	4,331 110,0	2,244 57,0	3,500 88,9	15647 21.215	215 66	10,2 10,6°	PP09017

*Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Druckfehler und/oder Irrtümer. Andere Größen und Verbindungstypen auf Anfrage, INCOTERMS 2010, Mindestmenge 20 Stück
Gültig bis 31.12.2022

